



**Prohlášení o vlastnostech
č. BC5 095 J0V**

podle nařízení Komise (EU) č. 574/2014, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

1. Jedinečný identifikační kód výrobku: **BC5 095 J0V
AD 530 MAX**
2. Zamýšlené/zamýšlená použití: **Zlepšené, deformovatelné cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavaznutí (C2TES1), pro vnitřní nebo venkovní instalace obkladových prvků na stěnu nebo podlahu**
3. Výrobce: **LB Cemix, s.r.o., Tovární ulice č.p. 36, 373 12 Borovany, ČR**
4. Zplnomocněný zástupce: ---
5. Systém/systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků: **systém 3**
6. a) Harmonizovaná norma: **EN 12004:2007+A1:2012**
Oznámený subjekt/oznámené subjekty: **č. 1020**
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.,
Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, ČR
7. Deklarovaná vlastnost / Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	Třída A1/A1 _{fl}	EN 12004:2007+A1:2012
Uvolňování nebezpečných látek	viz MSDS *)	
Pevnost spoje, vyjádřená jako: - počáteční tahová přídržnost	≥ 1,5 N/mm ²	
Trvalá odolnost: - tahová přídržnost po ponoření do vody - tahová přídržnost po tepelném stárnutí - tahová přídržnost po cyklech zmrazení - rozmrazení	≥ 1,2 N/mm ² ≥ 1,5 N/mm ² ≥ 1,5 N/mm ²	
*) MSDS – Bezpečnostní list materiálu (Material Safety Data Sheet)		

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace: ---

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Petr Semera, výrobně-technický ředitel

Borovany, dne 1. 11. 2016

(podpis)