



LASSELSBERGER, s.r.o., Adelova 2549/1, 320 00 Plzeň – Jižní Předměstí  
لاسلزبرجر ش.ذ.م - اديلوفا 320.00 1/2549 بلزن جيزني بريدمستي - جمهورية التشيك

Czech Republic  
www.rako.cz

05  
DoP D 17 01



**EN 14 411** Keramické obkladové prvky za sucha lisované skupiny Bla (příloha G), s nasákavostí Eb  $\leq 0,5\%$ , pro vnitřní a vnější obklady stěn a podlah / Dry-pressed ceramic tiles with water absorption Eb  $\leq 0,5\%$  of Group Bla (annex G), for internal and external walls and floors / Keramické obkladové prvky lisované za sucha skupiny Bla (příloha G) s nasiakavosťou Eb  $\leq 0,5\%$ , pre vnútorné aj vonkajšie obklady stien a podláh / Keramische Belagelemente, trockengepreßt, mit der Wasserannahme Eb  $\leq 0,5\%$ , Gruppe Bla (Anlage G), für Innen- sowie Außenbeläge von Wänden und Fußböden / Płytki i elementy ceramiczne wysoko spiekane prasowane na sucho, grupa Bla (załącznik G) o nasiąkliwości Eb  $\leq 0,5\%$ , do stosowania we wnętrzach i na zewnątrz, na okładziny ścian i podłóg / Szárazon préselt, Bla osztályú kerámia burkolóelemek (l.: G melléklet) beltéri és kültéri fal- és padlóburkolási célokra a vízfelvétele Eb  $\leq 0,5\%$  / Carreaux céramiques pressés à sec de groupe Bla (annexe G), pour revêtement de murs et de sols intérieurs et extérieurs, absorption d'eau Eb  $\leq 0,5\%$  / Plăci ceramice presate uscat, grupa Bla (anexa G), pentru placarea pereților și pardoselilor interioare și exterioare, cu absorbția de apă Eb  $\leq 0,5\%$  / Керамические облицовочные материалы, прессованные сухим способом группы Bla (приложение G), водопоглощение Eb  $\leq 0,5\%$ , для внутренней и наружной облицовки стен и полов / بلاط سيراميك ضغط جاف معدل امتصاص الماء  $\leq 0,5\%$  لإستخدام للحوائط والارضيات الداخلية والخارجية - المواصفة المتبعة - EN 14411 Group Bla