



LASSELSBERGER, s.r.o., Adelova 2549/1, 320 00 Plzeň – Jižní Předměstí  
 لاسلزبرجر ش.ذ.م - اديلوفا 320.00 1/2549 بلزن جيزني بريدمستي - جمهورية التشيك



Czech Republic  
 www.rako.cz

05  
 DoP T 17 01



**EN 14 411** Keramické obkladové prvky za sucha lisované skupiny Bla (příloha G), s nasákavostí Eb ≤0,5%, pro vnitřní a vnější obklady stěn a podlah / Dry-pressed ceramic tiles with water absorption Eb ≤0,5% of Group Bla (annex G), for internal and external walls and floors / Keramické obkladové prvky lisované za sucha skupiny Bla (příloha G) s nasiakavosťou Eb ≤0,5%, pre vnútorné aj vonkajšie obklady stien a podláh / Keramische Belagelemente, trockengepreßt, mit der Wasserannahme Eb ≤0,5%, Gruppe Bla (Anlage G), für Innen- sowie Außenbeläge von Wänden und Fußböden / Płytki i elementy ceramiczne wysoko spiekane prasowane na sucho, grupa Bla (załącznik G) o nasiąkliwości Eb ≤0,5%, do stosowania we wnętrzach i na zewnątrz, na okładziny ścian i podłóg / Szárazon préselt, Bla osztályú kerámia burkolóelemek (l.: G melléklet) beltéri és kültéri fal- és padlóburkolási célokra a vízfelvétele Eb ≤0,5% / Carreaux céramiques pressés à sec de groupe Bla (annexe G), pour revêtement de murs et de sols intérieurs et extérieurs, absorption d'eau Eb ≤0,5% / Plăci ceramice presate uscat, grupa Bla (anexa G), pentru placarea pereților și pardoselilor interioare și exterioare, cu absorbția de apă Eb ≤0,5% / Керамические облицовочные материалы, прессованные сухим способом группы Bla (приложение G), водопоглощение Eb ≤0,5%, для внутренней и наружной облицовки стен и полов /

EN 14411 Group Bla – المواصفة المتبعة – الاستخدام للحوائط والارضيات الداخلية والخارجية – بلاط سيراميك ضغط جاف معدل امتصاص الماء ≤0,5%