



**Vyhlásenie o parametroch  
č. BC5 025 J0V**

1. Jedinečný identifikačný kód výrobku : **BC5 025 J0V**
2. **AD 505**  
H – výrobní provoz 378 09 Nová Ves nad Lužnicí  
S – výrobní provoz 742 13 Studénka  
C – výrobní provoz 664 23 Čebín  
L – výrobní provoz 267 12 Loděnice
3. **Štandardne tvrdnúce cementové lepidlo so zníženým sklzom (C 1 T), pre vnútorné inštalácie obkladových prvkov na stenu alebo podlahu**
4. **LB Cemix, s.r.o., Tovární ulice č.p. 36, 373 12 Borovany, ČR**
5. ---
6. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebných výrobkov : 3
7. **NO 1020 – Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, ČR**
  - vykonal skúšku typu výrobku podľa systému 3
  - vydal Protokol o zkoušce typu výrobku  
č. 1020 – CPD – 020011031  
č. 1020 – CPD – 020011049  
č. 1020 – CPD – 020011388  
č. 1020 – CPD – 020011702

8. ---

9.

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	Trieda A1/A1 <sub>n</sub>	EN 13501-1+A1:2009
Uvoľňovanie nebezpečných látok	Vid' MSDS *)	EN 12004:2007+A1:2012
Začiatočná prídržnosť ťahom Prídržnosť ťahom po ponorení do vody Prídržnosť ťahom po uložení pri vyššej teplote Prídržnosť ťahom po cykloch zmrazovania – rozmrazovania	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup> ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup> NPD ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	EN 12004:2007+A1:2012

\*) MSDS – Karta bezpečnostných údajov výrobku (Material Safety Data Sheet)

10. Parametre výrobku uvedené v bode 1 a 2 sú vo zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu : **Petr Semera, výrobně technický ředitel LB Cemix, s.r.o., Borovany**