

Vyhlášení o parametrech č. BC5 095 J0V

podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 574/2014, ktorým sa mení príloha III nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **BC5 095 J0V
AD 530 MAX**
2. Zamýšľané použitie/použitia: **Špeciálne plastické cementové malty a lepidlá so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavádnutia (C2TES1), pre vnútorné alebo vonkajšie použitie obkladových prvkov na stenu alebo podlahy**
3. Výrobca: **LB Cemix, s.r.o., Továrni ulice č.p. 36, 373 12 Borovany, ČR**
4. Splnomocnený zástupca: ---
5. Systém/systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov: **system 3**
6. a) Harmonizovaná norma: **EN 12004:2007+A1:2012**
Notifikovaný subjekt: **č. 1020**
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.,
Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, ČR
7. Deklarované parametre:

| Základné charakteristiky | Parametre | Harmonizované technické špecifikácie |
|--|---|--------------------------------------|
| Reakcia na oheň | Trieda A1/A1 _n | EN 12004:2007+A1:2012 |
| Uvoľňovanie nebezpečných látok | pozri KBU *) | |
| Pevnosť spojenia ako: - začiatočná prídržnosť – ťahom | ≥ 1,5 N/mm ² | |
| Odolnosť pre: - prídržnosť – ťahom po uložení vo vode - prídržnosť – ťahom po tepelnom pôsobení - prídržnosť – ťahom po cykloch zmrazovania - rozmrazovania | ≥ 1,2 N/mm ² ≥ 1,5 N/mm ² ≥ 1,5 N/mm ² | |
| *) KBU – Karta nebezpečných údajov | | |

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: ---

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlášení o parametrech sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Petr Semera, výrobnotechnický riaditeľ

Borovany, dňa 1. 11. 2016

(podpis)