

SE 5

Príslušenstvo



Špeciálna pružná tesniaca páska podlepená netkanou textíliou, určená pre premostenie a utesnenie dilatačných škár a napojenie medzi podlahou a stenou.

POUŽITIE:

K utesneniu kritických miest pod obklady a dlažby v prípadoch vlhkostného zaťaženia triedy I, II, III, IV.

Vhodná pre utesnenie priechodov potrubí a podlahových vpustí.

Pre preklopenie dilatačných škár pri kladení polyetylénovej fólie **SE PLANO**.

Šírka: 80 mm, 100 mm, 120 mm a 1000 mm.

Charakteristické vlastnosti:

- veľmi dobré spojenie s utesňovacími hmotami SE 1, SE 4, SE 6, SE mach3
- vysoká pevnosť v ťahu, odolná proti vysokým teplotám
- dobrá flexibilita aj pri nízkych teplotách
- odolnosť proti chemikáliám – alkáliám, zriedeným kyselinám a soľným roztokom, polárnym riedidlám (alkohol, ketón)

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Základ	syntetický kaučuk
Farba	šedá
Ťažnosť	cca 190 %
Odolnosť proti prenikaniu tlakovej vody	cca do 0,5 bar
Tvrdosť – Shore A	50
Odolnosť proti chemikáliám (alkohol, ketón)	alkáliám, zriedeným kyselinám a soľným roztokom, polárnym riedidlám
Odolnosť proti ropným látkam a rozpúšťadlám	Nie sú odolné proti minerálnym olejom, benzínu, pohonným hmotám a aromátom (napr. toluén)
Teplná odolnosť	-30 °C až +90 °C
Šírka pásy:	80 mm
	100 mm
	120 mm
	150 mm
	1000 mm

Triedy vlhkostného zaťaženia:

Trieda	Vlhkostné zaťaženie
I	vlhkosť zeminy
II	netlaková voda
III	tlaková voda (výška hladiny < 3 m)
IV	tlaková voda (výška hladiny < 5 m)

SPRACOVANIE:

Podklad musí byť pevný a zbavený všetkých prípravkov znižujúcich priľnavosť. Utesňovacia hmota (SE 1, SE 4, SE 6 alebo SE mach3) sa naniesie na podklad a páska sa vlepí do čerstvého náteru. Kúty, priechody potrubia a podlahové vpuste sa utesňujú pomocou na mieru upravených manžiet z **SE 5**. Pásky sa následne pretrú druhou vrstvou utesňovacej hmoty. Spojenie medzi stenami, šikmými rezní v rohoch a napojenia tesniacej pásky sa tým dokonale utesnia. Škály v miestach, kde boli použité tesniace pásky, sa po položení keramického obkladu škárujú pružnými škárovacími hmotami rady **SI**, **NSI**, prípadne **SAB**.

UPOZORNENIE:

- Nespotrebované zvyšky výrobku likvidujte v úradne schválenom spaľovacom zariadení (viď bezpečnostný list).
- Papierové obaly môžu byť recyklované.

BEZPEČNOSŤ A HYGIENICKÉ PREDPISY:

Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečná látka.

SKLADOVANIE: Skladovať v suchu. V originálnych obaloch je skladovateľnosť minimálne 24 mesiacov. Dátum spotreby vyznačený na obale.

EXPEDÍCIA: SE 5 (80, 100, 120, 150 a 1000 mm) – roľka dĺžky 10 m a 50 m. Pásky dĺžky 80 až 150 mm sú dodávané v papierových krabiciach.

KVALITA:

- Kvalita je trvale kontrolovaná v laboratóriách výrobcu.
- Distribútor uplatňuje certifikovaný systém manažmentu kvality podľa ISO 9001.

DISTRIBÚTOR: LASSELSBERGER, s.r.o., Adelova 2549/1, 320 00 Plzeň – Jižní Předměstí, Česká republika

PLATNOSŤ: Od 1. 8. 2013

Vyhradujeme si právo vykonať zmeny, ktoré sú výsledkom technického pokroku. Týmto vydaním strácajú platnosť všetky predchádzajúce vydania.